

## FAZA TIGER FÜGGESZTETT TÁRCSÁS BORONA

teljesítményigény:	50-100 LE
munkaszélesség:	120-235 cm
maximális művelési mélység:	15 cm
tárcsák száma:	8-16 db
tárcsa átmérő:	51/61 cm
tömeg:	430-745 kg
tömeg rögtörő hengerrel:	540-900 kg

A FAZA TIGER FÜGGESZTETT TÁRCSÁS BORONA **szőlő- és gyümölcsültetvényekben sorközművelésére**, illetve **szántóföldi talajlazításra** alkalmas.



A tárcsás borona művelőtagjai spirálrúgós biztosítású, **oldalirányban egyszerűen állítható**, robusztus tárcsákkal vannak szerelve. Kőnek, gyökérnek, vagy egyéb akadálnak ütközéskor a **spirálrúgós tárcsabiztosítás** által a művelőtest elmozdul, ezáltal csökken a sérülés veszélye. Az akadályon túlhaladva a rúgó visszaállítja a tárcsát a kellő művelési mélységbe.

Rendelhető a **munkaszélességnek megfelelő rögtörő hengerrel is**, melynek munkamélysége állítható.

A FAZA TIGER FÜGGESZTETT TÁRCSÁS BORONA opciójaként rendelhető jobb oldalra szerelhető **hidraulikus működésű, automatikusan kitérő késes tőközművelő**. A tőközművelő kiegészíthető **elektromos vészleállító** rendszerrel is, mellyel szükség esetén a kés azonnal zárt helyzetbe hozható.

A munkagép az erőgép kettős hatású kihelyezett gyorscsatlakozó szelepéről üzemeltethető.

### Műszaki adatok:

Típus	tárcsák		munka- szélesség (cm)	váz- magasság (cm)	művelési mélység (cm)	teljesítmény- igény (LE)	tömeg (kg)
	száma (db)	Ø (cm)					
TIGER DISC 8 alapgép	8	51/61	120-155	66,5	15	50-70	430
TIGER DISC 8 hengerrel						50-70	540
TIGER DISC 10 alapgép	10	51/61	150-185	66,5	15	55-75	570
TIGER DISC 10 hengerrel						60-80	680
TIGER DISC 12 alapgép	12	51/61	160-195	66,5	15	60-75	710
TIGER DISC 12 hengerrel						70-80	820
TIGER DISC 16 alapgép	16	51/61	200-235	66,5	15	75-90	745
TIGER DISC 16 hengerrel						80-100	900

### Választható opciók:

- Hidraulikus szélességállítás
- Késes tőközművelő hidraulikus vezérlővel (kpl. fej + 4 furatos lemezzel, kettős működésű hidraulika)
- Elektromos vészleállító rendszer (12 volt)