

AEDES FRUIT VILLÁS EMELŐ

Az AEDES FRUIT VILLÁS EMELŐ robusztus kialakítású gép, melynek fő jellemzője a LÁTHATÓSÁG. Szállítási, rakodási munkákra ajánljuk szőlő- és gyümölcstetvényekre. A traktorhoz front és hátsó rögzítéssel csatlakoztatható, alapfelszereltségben emelőhengerrel.



HU

ALAPFELSZERELTSÉG ÉS ELŐNYÖK

- Speciális préselt lemezből készült targonca profilok – érintkező sínek
- Oldalra szerelt hidraulika csövek és emelőláncok, a jó rálátás érdekében
- Központi emelőhenger, kettős működésű¹ szabályozható szeleppel
- Hidraulika tömlők (100 cm) gyorscsatlakozóval a traktor hidraulika rendszeréhez egyszerűen csatlakoztatható
- Alsó 3. pont függesztő csapok kat.1 (Ø 22 mm) szélessége 685 mm W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400 típusokhoz
- Alsó 3. pont függesztő csapok kat.2 (Ø 28 mm) szélessége 825 mm NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500 típusokhoz
- Felhajtható és állítható villák (külső szélesség: 450 / 700 mm)
- Front és hátsó rögzítési lehetőség²
- Biztonságvédelem és CE tanúsítás

FIGYELEM! alappfelszereltségben emelőhengerrel. Opciók kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység, az oldalállító és a billentőhengerek.

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Anbaustapler mit Laufschienen aus formgebogenem Spezialstahl - Gleitkontakt
- Aufzugsketten und Hydraulikschläuche seitlich montiert für gute SICHT
- Zentraler Hubzylinder, doppeltwirkend mit Senkdrossel
- Hydraulikschläuche (1000 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1 (Ø 22 mm) - Breite 685 mm für Modell W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2 (Ø 28 mm) - Breite 825 mm für Modell NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbauf
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylinder - OHNE Steuergerät / Neigungszylinder / Seitenverschiebung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Forklift made of special pressed steel profiles - contact sliding
- Lifting chains and hydraulic hoses mounted laterally for good VISIBILITY
- Central lifting cylinder, double acting, with sinking control valve
- Hydraulic hoses (1000 mm) with quick couplings for direct connection to the hydraulic system of the tractor
- Inferior third point linkage pins category 1 (Ø 22 mm) - width 685 mm for model W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400
- Inferior third point linkage pins category 2 (Ø 28 mm) - width L 825 mm for model NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500
- Turn-up and adjustable forks (external breath 450/700 mm)
- Rear and front attachment²
- Safety protection and "CE" certification

ATTENTION: Standard equipment only with lift cylinder - WITHOUT distributor / inclination cylinder / side shift

¹ Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó

² Rendeléskor kérjük a 3 pont függesztés kategória számát (1,2,3) vonószelességét szíveskedjen megadni!

FRUIT sorozat



TÍPUS							
OBL.OW1000	W 1000	1.000 kg	1.800 mm	12°	180 mm	1.600 mm	270 kg
OBL.ON1000	N 1000	1.000 kg	2.300 mm	12°	180 mm	1.850 mm	295 kg
OBL.NP1000	NP 1000	1.000 kg	3.000 mm	12°	180 mm	2.200 mm	320 kg
OBL.ON1400	N 1400	1.400 kg	2.500 mm	12°	180 mm	2.000 mm	340 kg
OBL.NP1500	NP 1500	1.500 kg	3.000 mm	12°	180 mm	2.300 mm	380 kg
OBL.NA1500	NA 1500	1.500 kg	3.500 mm	12°	180 mm	2.550 mm	410 kg
OBL.NZ1500	NZ 1500	1.500 kg	3.800 mm	12°	180 mm	2.700 mm	450 kg

FIGYELEM!: alapfelszereltségben emelőhengerrel. Opciók kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység, az oldalállító és a billentőhengerek.

HU	DEU	ENG
OPCIÓK	ZUBEHÖR	ACCESSORIES
OBL.A00001 ¹ Billentő munkahenger (L 420 mm zárt)	Neigungszyylinder (L 420 mm geschlossen)	Inclination cylinder (L 420 mm closed)
OBL.A00065 ¹ Hidraulikus oldalmozgatás	Seitenverschiebung mit Hydraulikzylinder	Side shift with hydraulic cylinder
OBL.A00010 ¹ Ládafogó (1,2,3 lánának központi hengerrel (1))	Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten) mit Zylinder zentral (1)	Bin-blocker (for 1/2/3 bins) with central cylinder (1)
OBL.A00012 ¹ Tálcátartó központi hengerrel	Steigenhalter mit Zylinder zentral (1)	Cassettes holder with central cylinder
OBL.A00006 2 karos vezérlőegység	Steuergerät 2 Hebel	Control unit 2 levers
OBL.A00007 3 karos vezérlőegység	Steuergerät 3 Hebel	Control unit 3 levers
OBL.A00015 2 karos vezérlőegység	Steuergerät 4 Hebel	Control unit 4 levers
OBL.A00017 2 karos vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz	Steuergerät mit Kreuzschaltung (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Control unit with crossover device (2 levers for 4 movements)
OBL.A00024 ² 2 karos elektrohidraulikus vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz	Elektrohydraulisches Steuergerät (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Electrohydraulic control unit (2 levers for 4 movements)
OBL.A00025 ³ 6 utas elektrohidraulikus mágnesszelep	6-Wege-Magnetventil (1) elektrohydraulisch	6-way electro-hydraulic flow switch (1)
OBL.A00016 Saját hidraulika rendszer (tartály, szivattyú)	Eigene hydraulische Ölversorgung (Pumpe, Tank)	Independent hydraulic unit (pump, tank)
OBL.A00021 Lapos acélvillával szerelve (felár)	Differenzpreis für Flachstahlgabeln	Price difference for forged forks
OBL.A00038 Körbála villával szerelve (2) (felár)	Differenzpreis Rundballenspitzen (2)	Price difference prongs for rotobales (2)
OBL.A00051 Körbála villa (2)	Rundballenspitzen (2)	Prongs for rotobales (2)
OBL.A00022 1m szélességig állítható lapos acélvilla "FEM" mozgatóhoz	Flachstahlgabeln "FEM" verschiebbar 1 m	Industrial forks "FEM" shiftable 1 m
OBL.A00046 Meghosszabbított tömlők (2) 1 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (2) für 1 Funk. (pro m)	Extendet hoses (2) for 1 function (per m)
OBL.A00047 Meghosszabbított tömlők (4) 2 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (4) für 2 Funk. (pro m)	Extendet hoses (4) for 2 functions (per m)
OBL.A00048 Meghosszabbított tömlők (6) 3 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (6) für 3 Funk. (pro m)	Extendet hoses (6) for 3 functions (per m)
OBL.A00049 Meghosszabbított tömlők (8) 4 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (8) für 4 Funk. (pro m)	Extendet hoses (8) for 4 functions (per m)
OBL.A00067 Extra tömlők (2) az elektromos vezérlőegységhez (méterben)	Verl. Schläuche (2) für el. Steuergerät (pro m)	Ext. hoses (2) for electro-hyd. valve (per m)
OBL.ATTVAG 3 pont rögzítés "G- sínnel" és csavarokkal az oldalán	3-Punkt-Anbau mit "G-Schiene" und Bolzen seitlich	3-point linkage with "G" profile and side pins

¹ Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó ² Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat ³ Traktor igény: egy 12 V 2 pólusú aljzat / egy kettős működésű hidraulikus elosztó

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!