


AEDES TRIPLEX VILLÁS EMELŐ

Professzionális TRIPLEX „IPARI” villás emelő alacsony és kompakt kivitelben, maximális emelési magassággal, MAXIMÁLIS RÁLÁTÁSSAL.
A traktorhoz front és hátsó rögzítéssel csatlakoztatható.



HU

ALAPFELSZERELTSÉG ÉS ELŐNYÖK

- Speciális, melegen hengerelt ipari lemezből
- Csúszás a karbantartást nem igénylő speciális csapágyakon
- Nagy szilárdságú "Fleyer" felvonólánc
- Oldalra szerelt hidraulika csövek és emelőláncok, a MAXIMÁLIS RÁLÁTÁSÉRT
- Két kettős működésű oldalra szerelt emelőhenger a MAXIMÁLIS RÁLÁTÁSÉRT, szabályozható szeleppel¹
- Hidraulika tömlők (100 cm) gyorscsatlakozóval, a traktor hidraulika rendszeréhez egyszerűen csatlakoztatható
- Alsó 3. pont függesztő csapok kat.1 (Ø 22 mm) szélessége 685 mm (TPL 200 / TPL 250 / TPL 300 modellekhez)
- Alsó 3. pont függesztő csapok kat. 2 (Ø 28 mm) szélessége 825 mm (TPM 200 / TPM 250 / TPM 300 modellekhez)
- Felhajtható és állítható villák (külső szélesség: 450 / 700 mm)
- Front és hátsó rögzítési lehetőség²
- Biztonságvédelem és CE tanúsítás

FIGYELEM! alapszerelésben emelőhengerrel.
Opciók kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység, az oldalállító és a billentőhengerek.

¹ Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó

² Rendeléskor a 3 pont függesztés kategória számát (1,2,3) vonószélességét szíveskedjen megadni!

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Anbaustapler mit Laufschienen aus warmgewalztem Industrieprofil
- Geführt auf wartungsfreien Speziallagern
- Aufzugsketten qualitativ hochwertige Industrieketten "Fleyer"
- Hydraulikschläuche und Ketten seitlich montiert für MAXIMALE SICHT
- Zwei Hubzylinder doppelwirkend, mit Senkdrossel, seitlich montiert für MAXIMALE SICHT⁴
- Hydraulikschläuche (1000 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1 (Ø 22 mm) - Breite 685 mm für Modell TPL 200 / TPL 250 / TPL 300
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2 (Ø 28 mm) - Breite 825 mm für Modell TPM 200 / TPM 250 / TPM 300
- FLACHSTAHL - Gabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau⁶
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylindern - OHNE Steuergerät / Neigungszyylinder / Seitenverschiebung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Box-lift made of special hot-rolled industrial profile
- Movement with special maintenance-free slide bearings
- Lifting chains high quality Industrial chains "Fleyer"
- Hydraulic hoses and chains mounted laterally for MAXIMUM VISIBILITY
- Two double action lifting cylinders, side-mounted for MAXIMUM VISIBILITY, with sinking control valve
- Lifting chains and hydraulic hoses mounted laterally for MAXIMUM VISIBILITY
- Hydraulic hoses (1000 mm) with quick couplings for direct connection to the hydraulic system of the tractor
- Inferior third point linkage pins category 1 (Ø 22 mm) - width 685 mm for model TPL 200 / TPL 250 / TPL 300
- Inferior third point linkage pins category 2 (Ø 28 mm) - width 825 mm for model TPM 200 / TPM 250 / TPM 300
- FORGED STEEL - forks turn-up and adjustable (external breath 450/700 mm)
- Rear and front attachment⁶
- Safety protection and "CE" certification

ATTENTION: Standard equipment only with lifting cylinders - WITHOUT distributor / inclination cylinder / side shift

TRIPLEX sorozat



	TÍPUS						
OBL.TPL200	TPL 200	1.000 kg	2.000 mm	12°	180 mm	1.200 mm	390 kg
OBL.TPL250	TPL 250	1.000 kg	2.500 mm	12°	180 mm	1.500 mm	420 kg
OBL.TPL300	TPL 300	1.000 kg	3.000 mm	12°	180 mm	1.800 mm	450 kg
OBL.TPM200	TPM 200	1.500 kg	2.000 mm	12°	180 mm	1.200 mm	430 kg
OBL.TPM250	TPM 250	1.500 kg	2.500 mm	12°	180 mm	1.500 mm	460 kg
OBL.TPM300	TPM 300	1.500 kg	3.000 mm	12°	180 mm	1.800 mm	500 kg

FIGYELEM! alappfelszereltségben emelőhengerrel. Opciók kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység, az oldalállító és a billentőhengerek.

ITA	DEU	ENG
OPCIÓK	ZUBEHÖR	ACCESSORIES
OBL.A00001 ¹ Billentő munkahenger (L 420 mm zárt)	Neigungszyylinder (L 420 mm geschlossen)	Inclination cylinder (L 420 mm closed)
OBL.A00065 ¹ Hidraulikus oldalmozgatás	Seitenverschiebung mit Hydraulikzylinder	Side shift with hydraulic cylinder
OBL.A00011 ¹ Ládafogó (1,2,3 ládának)	Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten)	Bin-blocker (for 1/2/3 bins)
OBL.A00027 ¹ Ládafogó (1,2,3 ládának) és hidraulikus villás emelőszerkezet	Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten) und Gabeln hydraulisch hochklappbar	Bin-blocker (for 1/2/3 bins) and hydraulic fork lifting device
OBL.A00072 ¹ Tálcatartó két oldalsó hengerrel	Steigenhalter mit ZWEI Zylindern seitlich	Cassettes holder with TWO lateral cylinder
OBL.A00006 2 karos vezérlőegység	Steuergerät 2 Hebel	Control unit 2 levers
OBL.A00007 3 karos vezérlőegység	Steuergerät 3 Hebel	Control unit 3 levers
OBL.A00015 4 karos vezérlőegység	Steuergerät 4 Hebel	Control unit 4 levers
OBL.A00017 2 karos vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz	Steuergerät mit Kreuzschaltung (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Control unit with crossover device (2 levers for 4 movements)
OBL.A00024 ² 2 karos elektrohidraulikus vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz	Elektrohydraulisches Steuergerät (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Electrohydraulic control unit (2 levers for 4 movements)
OBL.A00056 ³ 6 utas elektrohidraulikus mágnesszelep	6-Wege-Magnetventil (2) elektrohydraulisch	6-way electro-hydraulic flow switch (2)
OBL.A00051 Körbála villa (2)	Rundballenspitzen (2)	Prongs for rotobales (2)
OBL.A00022 1m szélességig állítható lapos acélvilla "FEM" mozgatóhoz	Flachstahlgabeln "FEM" verschiebbar 1 m	Industrial forks "FEM" shiftable 1 m
OBL.A00046 Meghosszabbított tömlők (2) 1 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (2) für 1 Funk. (pro m)	Extendet hoses (2) for 1 function (per m)
OBL.A00047 Meghosszabbított tömlők (4) 2 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (4) für 2 Funk. (pro m)	Extendet hoses (4) for 2 functions (per m)
OBL.A00048 Meghosszabbított tömlők (6) 3 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (6) für 3 Funk. (pro m)	Extendet hoses (6) for 3 functions (per m)
OBL.A00049 Meghosszabbított tömlők (8) 4 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (8) für 4 Funk. (pro m)	Extendet hoses (8) for 4 functions (per m)
OBL.A00067 Extra tömlők (2) az elektromos vezérlőegységhez (méterben)	Verl. Schläuche (2) für el. Steuergerät (pro m)	Ext. hoses (2) for electro-hyd. valve (per m)
OBL.ATTVAG 3 pont rögzítés "G- sínnel" és csavarokkal az oldalán	3-Punkt-Anbau mit "G-Schiene" und Bolzen seitlich	3-point linkage with "G" profile and side pins

¹ Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó

² Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat

³ Traktor igény: egy 12 V 2 pólusú aljzat / két kettős működésű hidraulikus elosztó

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

08710000_aedes_box_lift_triplex | 2022.03.07.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!