

AEDES ASV SORKÖZMŰVELŐ KASZA

Professzionális és robusztus felépítésű kétoldali csuklópántos mulcsozó.

A vágótest mindkét oldalon felfelé billenthető a talaj optimális követése érdekében a „V” vagy „_/” alakú ültetvényekhez.

Hajtómű – ékszíjak NÉLKÜL.



HU

ALAPFELSZERELTSÉG ÉS ELŐNYÖK

- Professzionális és robusztus felépítésű gép a „V” vagy „_/” alakú ültetvényekhez.
- Kétféle kivitelben: két pontos, központi forgatással (ASV 2200 és ASV 2600) és HÁROM pontos, rögzített központi részzel (ASV 3000-4000)
- A vágótest mindkét oldalon felfelé billenthető (V rendszer)
- Kardántengely
- Ellentétesen forgó vágórotorok
- Erős hajtómű a csatlakozásoknál biztonsági gumitárcsákkal
- Hajtómű 540 fordulat/perc
- Kaszálék elosztatása a soralj felé (opcionálként, külön kérésre elteríthető a sorközben, a gép mögött)
- Kétoldali fém terelőlemezek a kaszálék egyenletes szétterítéséhez
- Elülű görgőkkel és széles hátsó hengerrel (Ø 200 mm) állítható magasságú a könnyű csúszás és manőverezés érdekében
- Hárompont függesztés (2.kategória) RÖGZÍTETT KÖZPONTI láncsal és csapokkal
- 3. pont láncfüggesztés a tökéletes talajkövetés érdekében
- hátsó függesztés (kérésre front függesztés vagy tolt üzem)*
- Kardántengely szabadonfutóval
- Biztonságvédelem és "CE" tanúsítás

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Sehr robustes und anspruchsvolles Profigerät zum Mulchen von „V“- o „_/“-Anlagen
- Maschine, hergestellt in ZWEI Sektoren mit zentralem Drehpunkt (ASV 2200 ASV und 2600) und DREI Sektoren mit festem Mittelteil (ASV 3000 bis 4000)
- Seitenflügel mit Aufwärtsneigung (V-System)
- Antrieb über Winkelgetriebe mit Gelenkwellen verbunden
- Gegenläufigen Schneidrotoren
- Starke Antriebsgetriebe mit Gummihardyscheiben abgesichert
- Getriebeabstimmung 540 U/min.
- Grasverteilung beidseitig zum Baumstreifen (Grasverteilung in die Fahrgasse auf Anfrage)
- Leitbleche auf beiden Seiten für eine optimale Ablage des Mulchgutes
- Höhenverstellbare Laufrollen vorne und Breitwalze hinten (Ø 200 mm) um leichtes Gleiten und Manövrierfähigkeit zu gewährleisten
- Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 2 – FIX ZENTRAL mit Gleitkette und Anhängelbolzen
- Oberlenker-Gleitkette damit das Gerät optimal dem Bodenprofil folgt
- Traktorheckanbau zum Ziehen (Frontanbau oder für Traktoren mit Rückfahreinrichtung)
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Very robust professional machine for mowing the grass in „V“- or „_/“-shaped soils
- Machine, manufactured in TWO sectors with central swivel (ASV 2200 and ASV 2600) and THREE sectors with a fixed central part (ASV 3000 to 4000)
- Side wings with upwards inclination (V-system)
- Transmission through gearboxes connected with cardan shafts
- Counter-rotating cutter spindle rotors
- Strong gear boxes secured in the connections with safety rubber discs
- Gearbox adjustment 540 RPM
- Distribution of the grass toward the rows (distribution of grass towards the carriageway on request)
- Deflecting blades in sheet metal on both sides for optimal laying of the cut product
- Machine equipped with front rollers and broad rear roller (Ø 200 mm), height adjustable for ease of sliding and manoeuvring
- Frame of three-point linkage category 2 – FIXED CENTRAL with chain and connecting pins
- Third point with floating chain to allow the machine to perfectly follow the ground
- Machine attached behind the tractor and used in trail (front mounting or for tractors with reverse drive on request)*
- Cardan shaft with freewheel
- Safety-protections and "CE" certification

* Rendeléskor a fordulat / perc és a TLT forgásirányát szíveskedjen megadni!

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
08710070_aedes_asv | 2024.08.13.

ASV Sorozat



MOD.									
ASV.002300	ASV 2300 *	2.350 mm	2.300 mm	V	2	2	2	44/60	670 kg
ASV.002600	ASV 2600 *	2.670 mm	2.620 mm	V	2	2	2	44/60	690 kg
ASV.003000	ASV 3000	3.050 mm	3.000 mm	\	3	2	4	55/75	750 kg
ASV.003200	ASV 3200	3.250 mm	3.200 mm	\	3	2	4	55/75	790 kg
ASV.003600	ASV 3600	3.650 mm	3.600 mm	\	3	2	4	59/80	830 kg
ASV.003800	ASV 3800	3.850 mm	3.800 mm	\	3	2	4	66/90	870 kg
ASV.004000	ASV 4000	4.050 mm	4.000 mm	\	3	2	4	88/120	920 kg

* Két szektor

HU	DEU	ENG	
ACCESSORI	ZUBEHÖR	ACCESSORIES	
ASV.A00005	Tömör gumikerekek a görgők helyett "TIRFILL"	Differenzpreis Gummiräder "TIRFILL" anstelle der Walzen	Rubber wheels with filling "TIRFILL" in place of the rollers
ASV.A00002 ¹	Hidraulikus munkahengerek (lebegő) az oldalsó vágótestek billentéséhez és közúti szállításához. FIGYELEM: a kardántengelyek eltávolítása szükséges!	Hydraulikzylinder (Schwimmstellung) die Seitenflügel anzuheben und Straßenverkehr. ACHTUNG: Gelenkwellen zuerst abkuppeln	Hydraulic cylinders (floating) to lift the side wings and for road transport. ATTENTION: Remove the cardan shafts first
ASV.A00006 ²	Központi hátsó oldalrotor, állítható magasságú, hidraulikus motorral, tömlőkkel és gyorscsatlakozókkal a traktor hidraulikus rendszeréhez való gyors csatlakoztatáshoz	Zentraler Heckrotor, höhenverstellbar, mit Hydraulikmotor, Anschlusschläuchen und Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors	Central rotor rear side, height adjustable, with hydraulic motor, connecting hoses and quick couplings for direct connection to the hydraulic system of the tractor
OAS.BLT120 ³	Kétoldali gyomirtó permetező, tartály 120 l - szivattyú 12 V	Herbizidanlage beidseitig – Tank 120 l (Pumpe 12 V)	Bilateral weeding system – tank 120 l (Pump 12 V)
OAS.BLT200 ³	Kétoldali gyomirtó permetező, tartály 200 l - szivattyú 12 V	Herbizidanlage beidseitig – Tank 200 l (Pumpe 12 V)	Bilateral weeding system – tank 200 l (Pump 12 V)
PAN.OMO001	Fényvisszaverők (jobbos/balos)	Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)	Kit retro-reflective panels (Y/R)

¹ Traktor igény: két kettős működésű hidraulikus elosztó

² Traktor igény: egy egyszeres működésű hidraulikus elosztó (folyamatos olaj 50l) szabad visszatérítéssel

³ Traktor igény: 12 V 3 pólusú aljzat és egy adagoló a víz kinyitásához / zárásához, nyomásszabályozó a folyadék szállításához szabad visszatérítéssel a vizeztálya

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!