

# BENASSI DAYTONA FELÜLŐS SZÁRZÚZÓS FÜNYÍRÓ



## Erőteljes 2 hengeres motorok

A Daytona professzionális Loncin 2 hengeres ipari motorok hajtják. A Daytona 4WD modellt prémium Loncin 2 hengeres motor hajtja, mely 21,8 lóerőt képes leadni. Az erőt ékszíj továbbítja a masszív szárzúzó Rotorhoz. Az 5"-os Donaldson légszűrő szennyeződésmentes levegő utánpótlást biztosít a motor számára még extrém poros körülmények között is.



## Erőteljes 2 hengeres motorok

A Daytona felülős szárzúzós fűnyírót professzionális Loncin 2 hengeres ipari motorok hajtják. A Daytona 4 WD modellt prémium Loncin motor hajtja, mely 21,8 lóerőt képes leadni. Az erőt ékszíj továbbítja a masszív szárzúzó rotorhoz. Az 5"-os Donaldson légszűrő szennyeződésmentes levegő utánpótlást biztosít a motor számára még extrém poros körülmények között is.

## Magasszintű kényelem egy nehéz, hosszú munkanaphoz

A Daytona anatómiailag formázott standard üléssel van felszerelve. Az opcionális kényelmes ülés biztosítja a fáradtságmentes munkát egy hosszú, kemény munkanap során.

## Masszív megjelenés, stabil váz

A Daytona alváza különösen strapabíró. A nagyon stabil körbefutó acél csőváz magasfokú stabilitást biztosít a kemény munkához. A megerősített hátsó tengely szélesebb nyomtávot tesz lehetővé, mely nagymértékben növeli a lejtőstabilitást szélsőséges terepeken a kezelő biztonságos munkavégzése érdekében.



cm. 92

## A vágószerkezet

- Vágásmagasság állítás
- A vágási szélessége 92 cm, így nagy területeket is gyorsan és hatékonyan lehet karbantartani. A vágóasztal 6 fix pozícióba állítható, ezáltal alkalmazkodva a terepviszonyokhoz és a feladat jellegéhez.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Benassi\_Daytona | 2024.10.08.

1.

## BENASSI Daytona 4WD felülős szárzúzó érvek

### Egyenletes fű elosztás

- A mulcsozott anyag egyenletesen oszlik el a gép teljes munkaszélességében
- Kemény tárgyakkal való ütközés során a lengőkés kevésbé sérülékeny

### Biztonság

- Azonnali motorleállítás a vezetőülésbe épített integrált biztonsági kapcsoló által, a vezető biztonságáért különösen veszélyes helyzetekben
  - A front láncvédelem csökkenti a kirepülő kövek kockázatát
  - A bukócső 3 pozícióba állítható: munkapozíció, karbantartási pozíció és segédpozíció. Fontos hangsúlyozni, hogy a bukócső soha nem jelent teljes védelmet a gépkezelő számára
- Fontos hangsúlyozni, hogy a bukócső soha nem jelent teljes védelmet a gépkezelő számára.

### Kifejezetten lejtős részsűk karbantartására

- Alacsony súlypont
- A kezelő biztonságát az összkerék hajtás és a kiegyensúlyozottság biztosítja
- Magas szintű biztonság a 100%-ban kapcsolható differenciálzárral ellátott nagy hajtott kerekek tökéletes tapadása révén

### Stabil, robusztus acélváz szerkezet

- A karosszéria egy összefüggő 42x2mm-es acélcsőből áll
  - Egy plusz kerettel megerősített hátsó rész
  - A hosszú élettartam érdekében a hidrosztatikus tengelyt kívülről külön megtámasztja egy karimás kenhető csapágy
  - 2WD / 4WD differenciálzárral
- A 100%-ban kapcsolható differenciálzárnak és az összkerék meghajtásának köszönhetően a Benassi különösen alkalmas nehéz, lejtős, dombos terepen való munkavégzéshez.

### A kezelő kényeleme

- Oldalsó kapaszkodók a meredek emelkedőn való munkavégzéshez
- 2 pedálos technológia a gyors előre- és hátramenethez

### Egyszerű karbantartás

- A szervizhez szükséges alkatrészek könnyen elérhetőek
- A napi karbantartás (olajellenőrzés, légszűrő tisztítása) könnyen elvégezhető, az alkatrészek könnyen hozzáférhetőek

Műszaki adatok	Daytona 2 WD	Daytona 4 WD
Motor	Loncin	Loncin
Teljesítmény	21.8 LE	21.8 LE
Üzemanyag	benzin	benzin
Üzemanyagtartály	19 l	19 l
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Indítás	elektromos	elektromos
Munkaszélesség	92 cm	92 cm
Vágás magasság	5-10 cm/12cm	5-10 cm/12cm
Méret (hxszxm)	231x103x154 cm	231x103x154 cm
Tömeg	324 kg	350 kg

Az adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó fenntartja a változtatás jogát.

**OPCIÓ:** 120 cm cm munkaszélességű tolólap

