

BENASSI FOX FELÜLŐS SZÁRZÚZÓS FÜNYÍRÓ



Erőteljes 2 hengeres motorok

A Fox professzionális B&S/LONCIN 2 hengeres motorok hajtják, mely 12,5-23,6 lóerőt képes leadni. Az erőt ékszív továbbítja a masszív szárzúzó rotorhoz. Az 5"-os Donaldson légszűrő szennyeződésmentes levegő utánpótlást biztosít a motor számára még extrém poros körülmények között is. A hidrosztatikus hajtás lehetővé teszi a sebesség fokozatmentes szabályozását lábpedál segítségével. A 4 WD modellek esetében az összkerék-hajtás és a masszív abroncsok elől és hátul a legnehezebb terepen is biztosítják a megfelelő tapadást. Szükség esetén a hátsó tengelyen található differenciálzár is aktiválható lábpedállal.



Innovatív vágószerkezet Y késekkel, Fix és úszó pozíció

A vágóasztal felfüggesztése különlegesség. A fűnyírásnál úszópozícióba, míg bokrok és cserjék nyírásánál fix pozícióba állítható. A felülős szárzúzó 95-110 cm széles szárzúzó egységgel rendelhető. A vágásmagasság 3 – 9,2 cm között állítható – 4 fix és 6 úszópozíció. A szárzúzási technológiával a fű aprítása és egyenletes mulcsozása biztosított. A levágott fű az egész munkaszélességben szétszóródik. A vágóasztal oldalra kihelyezett, így az akadályok körüli nyírás sem akadály.

A Fox felülős szárzúzó fűnyíró nagy területek karbantartására képes a kezelő megterhelése nélkül. Az ergonomikus és egyenes üléspozíció bőséges lábteret biztosít. Az ülés helyzete állítható.



Masszív megjelenés, stabil váz

A Fox alváza különösen strapabíró. A nagyon stabil körbefutó acél csőváz nagy fokú stabilitást biztosít a kemény munkához. A megerősített hátsó tengely szélesebb nyomtávot tesz lehetővé, mely nagymértékben növeli a lejtőstabilitást szélsőséges terepeken a kezelő biztonságos munkavégzése érdekében. Az összkerék-meghajtású Fox felülős szárzúzókat masszív bukócsővel szerelték.

BENASSI Fox felülős száruzó érvek

A vágószerkezet előnyei

- A száruzási technológiával a fű aprítása és egyenletes mulcsozása biztosított. A levágott fű A teljes munkaszélességben szétszóródik.
- A vágóasztal oldalra kihelyezett, így az akadályok körüli nyírás is lehetséges.
- Y lengőkés
- Beállítható úszómozgás vagy fix vágási magasság

Biztonság

- A gépkezelőt védő bukócső extra biztonságot nyújt, hiszen megakadályozhatja az átfordulást. Fontos hangsúlyozni, hogy a bukócső soha nem jelent teljes védelmet a gépkezelő számára.
- A vágóasztal láncvédelme biztonságos munkavégzést biztosít az útmenti zöldterületeken.
- Stabil, robusztus acélváz szerkezet

Egyszerű karbantartás

- A szervizhez szükséges alkatrészek könnyen elérhetőek
- A napi karbantartás (olajellenőrzés, légszűrő tisztítása) könnyen elvégezhető, az alkatrészek könnyen hozzáférhetőek

Stabil, robusztus acélváz szerkezet

- A karosszéria egy összefüggő 42x2mm-es acélcsőből áll
- Egy plusz kerettel megerősített hátsó
- A hosszú élettartam érdekében a hidrosztatikus tengelyt kívülről külön megtámasztja egy karimás kenhető csapágy

Kifejezetten lejtős részsűk karbantartására

- Alacsony súlypont
- A kezelő biztonságát az összkerék hajtás és a kiegyensúlyozottság biztosítja
- Magas szintű biztonság a 100%-ban kapcsolható differenciálzárral ellátott nagy hajtott kerekek tökéletes tapadása révén

A kezelő kényeleme

- Oldalsó kapaszkodók a meredek emelkedőn való munkavégzéshez
- 2 pedálos technológia a gyors előre- és hátramenethez
- anatómiai formázott standard ülés

Műszaki adatok	FOX 95 2WD	FOX 95 4WD	FOX 110 4WD
Motor	Loncin	Loncin / B&W	B&S
Teljesítmény	21.8 LE	21.8 LE / 21.6 LE	23,6 LE
Üzemanyag	benzin	benzin	benzin
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Indítás	elektromos	elektromos	elektromos
Vágóegység	95 cm	95 cm	110 cm
Tömeg	348 kg	380 kg	390 kg

Az adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó fenntartja a változtatás jogát.