


SELVATICI HIDRAULIKUS FÚRÓFEJ ÉS SZŐLŐTŐKE KIEMELŐ

A **Selvatici TVH szőlőtőke kiemelő gép** a modern szőlőültetvény-felújítás elengedhetetlen eszköze.

Kétfunkciós kialakításának köszönhetően nemcsak a kihalt szőlőtőkék kiemelésére, hanem a gyökérmaradványok talajból való eltávolítására is alkalmas.



1. Tőkeeltávolítás

Első menetben a hidraulikus kar erősen befogja az elhalt tőkét, majd egy határozott mozdulattal a tőkét levágja és kiemeli.

2. Gyökérzet eltávolítása

A második menetben a gépre felszerelhető fúrófej segítségével a földben maradt gyökérdarabok szétfúrhatók és a talajba bekeverhetők.



Alapfelszereltség

- 3 ponton csatlakoztatható váz (előre vagy hátra)
- Teleszkópos eszközhordozó kar
- Manuális munkapozíció állítás 180° (jobbra és balra)
- Hidraulikus karkinyúlás: 400 mm
- A fúró hidraulikus motorral szerelve

Műszaki adatok

Típus	TVH1
Tömeg	165 kg
Csiga hossza	60 cm - max. 80 cm
Csiga átmérője	max. 30 cm
Teljesítményigény	40 - 100 LE
Karkinyúlás	hidraulikus
Olajnyomás	140 - 180 bar
Olajáram	45 - 75 l
Hidraulika kiállítás igény	2 db
Fordulatszám	195 fordulat / perc
Minimum sortávolság	150 cm
Munkaszélesség	155 / 235 cm